

SYSTÈME DE PORTES COULISSANTES MANUELLES GEZE LEVOLAN 60
DESIGN ESTHÉTIQUE, FLEXIBILITÉ MAXIMALE ET
ENCOMBREMENT RÉDUIT



Avantages du produit

Levolan 60 SoftStop

L'amortisseur de fin de course optionnel intégré dans le rail Levolan SoftStop offre une sécurité et un confort supplémentaires : les vantaux de portes coulissantes atteignent leur position de fin de course en douceur et en toute sécurité sans heurter brusquement le cadre de la porte ou la butée. Il n'y a quasiment aucun risque de se coincer les doigts. Et le tout, avec des dimensions toujours réduites.

Nombreux matériaux de vantaux disponibles

Ce système permet d'utiliser tous les matériaux de vantaux courants : verre de 8 à 12 mm d'épaisseur (sans usinage spécial du verre), bois, métal et plastique, pour un poids maximum de 60 kg quel que soit le matériau.

Flexibilité d'utilisation quel que soit le contexte

Que l'on opte pour un montage mural, au plafond ou un imposte en verre, Levolan 60 est la solution flexible pour tout type d'architecture et de montage. Notamment grâce à ses dimensions extérieures réduites de seulement 50 x 50 mm.

Système modulaire

Levolan 60 a été conçu comme un système modulaire intelligent. Il permet une utilisation multiple de chacun des composants du système et donc une réduction du nombre de pièces détachées.

Ajustement excentrique intégré

L'ajustement excentrique intégré, accessible par le devant permet un réglage confortable et accessible des écarts de construction et garantit ainsi une course exacte du vantail une fois monté.

Protection contre le déraillement

La protection anti-déraillement intégrée offre une sécurité maximale pour le Levolan 60. Celle-ci est activée dès le réglage de la hauteur du vantail à l'aide d'un mécanisme excentrique confortable.

Conception spéciale des chariots

Les chariots conçus spécialement et sans maintenance permettent une répartition parfaite du poids des vantaux, une course presque silencieuse et compensent parfaitement les écarts structurels. Pour garantir une longue durée de vie, les chariots ont été soumis par le TÜV à 100 000 cycles selon les normes DIN EN 1527 et DIN EN 1670.

Design esthétique

Avec un rail réduit de seulement 50 mm de hauteur, le Levolan 60 convient à toutes les situations de montage. Tout le système est intégré dans le rail, sous un capot élégant, et reste donc invisible.

Données techniques	Poids de vantail	jusqu'à 60 kg
	Matériau de vantail	verre (8-12 mm, sans usinage du verre), bois, métal, plastique
	Fixation	murale, plafond, imposte en verre
	Levolan SoftStop	gauche, droite et des deux côtés
	Couleurs	EV1, finition acier inoxydable, autres RAL
	Réglage de la hauteur	Excentrique, compensation +/- 3 mm
	Nombre de cycles	100.000 (DIN EN 1527 et DIN EN 1670)
	Catégorie de protection anti-corrosion	3 (DIN EN 1527 et DIN EN 1670)
	Dimensions extérieures	50 x 50 mm

Possibilités de montage du système pour portes coulissantes Levolan 60 - flexibilité maximale pour un encombrement réduit



Toutes les possibilités de montage peuvent être réalisées avec les matériaux proposés ci-dessous.

Toutes les combinaisons de portes coulissantes à un ou deux vantaux sont possibles.



Possibilités de montage			
Mural	Plafond	Verre	Partie fixe
			
Matériau			
Verre	Bois	Métal / PVC	
			
Version			
Un vantail		Deux vantaux	
			

Système de montage Levolan 60 Smart Fix – Montage simple et rapide

L'installation du système est facile et rapide par le devant et au moyen d'un seul outil. Tous les travaux d'installation et de réglage peuvent être réalisés avec une clé Allen et une clé plate. Par ailleurs, aucun usinage des vantaux n'est requis pour le montage de l'amortisseur de fin de course.

Les flasques et capots se clipsent facilement et peuvent donc être montés sans outil ni vis supplémentaire.

Système de montage Levolan 60 Smart Fix



Fixation du rail par le devant



Fixation du chariot sur le vantail avec seulement une clé Allen



Montage du vantail dans le rail par le devant



Accrochage des fixations pour le capot avec la même clé Allen




Clipsage du capot



Fixation des flasques

Plus d'informations sur : www.geze.fr/Levolan-60

Système modulaire Levolan 60

Système modulaire Levolan 60					
Désignation		Version	Réf.	Largeur de vantail	
	Kit complet de base Levolan 60 Montage mural		Longueur de rail 1 650 mm - EV1	147164	400 - 840 mm
		Longueur de rail 2 050 mm - EV1	147165	400 - 1 040 mm	
		Longueur de rail 2 450 mm - EV1	147166	400 - 1 240 mm	
Optionnel					
	Kit SoftStop unilatéral gauche Levolan 60		Amortisseur, récepteur et élément d'actionnement	146370	à partir de 570 mm
	Kit SoftStop unilatéral droit Levolan 60		Amortisseur, récepteur pour chariot, élément d'actionnement	146401	à partir de 570 mm
	Kit SoftStop bilatéral Levolan 60		Amortisseurs, récepteurs pour chariot, éléments d'actionnement	146402	à partir de 770 mm
	Kit de profil de recouvrement Levolan 60 Montage au plafond		Profil de recouvrement 1 650 mm et flasques latérales - EV1	147221	400 - 840 mm
		Profil de recouvrement 2 050 mm et flasques latérales - EV1	147222	400 - 1 040 mm	
		Profil de recouvrement 2 450 mm et flasques latérales - EV1	147223	400 - 1 240 mm	
	Kit de fixation pour parties fixes Levolan 60		Longueur partie fixe 1 650 mm - EV1	147227	400 - 840 mm
		Longueur partie fixe 2 050 mm - EV1	147228	400 - 1 040 mm	
		Longueur partie fixe 2 450 mm - EV1	147229	400 - 1 240 mm	
	Fixation sur verre Levolan 60		Profil complémentaire 1 650 mm pour fixation sur verre ou partie fixe - EV1	146297	400 - 840 mm
		Profil complémentaire 2 050 mm pour fixation sur verre ou partie fixe - EV1	146298	400 - 1 040 mm	
		Profil complémentaire 2 450 mm pour fixation sur verre ou partie fixe - EV1	146299	400 - 1 240 mm	
			Kit de fixation pour verre	146362	—
			Flasques latérales - EV1	146341	—
			Profil de recouvrement 6 000 m Fixation sur verre ou partie fixe - EV1	127003	—
	Profil de serrage pour fixation vantaux bois Levolan 60		Longueur de profil de serrage 1 000 ou 1 500 mm - EV1	146957 ou 146958	400 - 1 240 mm

Kit et pièces détachées également disponibles en finition acier inoxydable. Autres RAL sur demande.