

Fiche technique

Slimchain 230 V

Motorisation à chaîne design pour la ventilation naturelle



Caractéristiques Produit

Intégration parfaite dans toutes les façades grâce à ses dimensions réduites
Connexion directe en 230 V via le câble d'alimentation intégré
Courses de chaîne réglables individuellement
Installation rapide et intuitive grâce au système GEZE Smart fix
Valve de service pour accès direct via le terminal de service ST 220 et LIN-BUS
Disponible en EV1 et en blanc RAL 9016
Configurable : longueur de chaîne, finition, DIN droite : gauche, longueur de câble

Domaines d'application

Ventilation naturelle en façade
Pour ouvrants vers l'intérieur et vers l'extérieur avec paumelles hautes, basses et latérales
Installation sur châssis en bois, métalliques ou PVC
Montage en applique sur châssis ou sur ouvrant, ou montage intégré dans le châssis (bois) pour ouvertures vers l'intérieur

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) :	Course 200 mm : 478 x 25 x 44 mm
	Course 300 mm : 528 x 25 x 44 mm
	Course 500 mm : 628 x 25 x 44 mm
	Course 800 mm : 778 x 25 x 44 mm
Vitesse de course (ouverture/fermeture) :	5 mm/sec (paramétrable 3-7 mm/sec)
Poids du boîtier à chaîne :	1,1 à 1,7 Kg
Tension de service :	230 VAC
Force de traction / poussée :	300 N / 200 N (en fonction de la course)
Consommation de courant :	0,3 A (ventilation 230 V)
Puissance absorbée :	30 W
Type / Classe de protection :	IP 30 / II
Plage de température :	-5 à +70°C
Câble d'alimentation :	3 x 0,75 mm ² , PVC 80°C
Longueur de câble :	2 m (longueur spéciale 5 m et 7,5 m)
Zone d'application :	locaux secs
Nombre de connexions parallèles :	10
Coupe automatique de fin de course :	électronique (ouverture / fermeture)
Mise hors tension en cas de surcharge	

Types de montage

Intérieur - soufflet, mécanisme sur châssis

Intérieur - soufflet, mécanisme sur ouvrant

Extérieur - tombant vers l'intérieur, mécanisme sur châssis

Intérieur - ouverture à la française, mécanisme sur châssis

Intérieur - ouverture à la française, mécanisme sur ouvrant

Extérieur - ouverture à l'anglaise, mécanisme latérale sur châssis

Extérieur - ouverture à l'italienne, mécanisme sur châssis

Extérieur - ouverture projetant vers l'extérieur, mécanisme sur châssis

Accessoires

Kit de fixations Slimchain A

Kit de fixations Slimchain B

Kit de fixations Slimchain C

Kit de fixations Slimchain configurable

Adaptateur paramétrage LIN

Certifications

Déclaration UE de conformité

Déclaration d'incorporation CE

Déclaration environnementale produit (ISO 14025 et EN 15804)